

訂正

32、37、42H1000 取扱説明書（操作編）の 71 ページにおいて誤りがありました。
正しくは以下の通りです。訂正しお詫びいたします。

種		類			ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ				
形		名		32H1000		37H1000		42H1000	
電		源		AC 100V 50/60Hz共用					
消 費 電 力		電 源「入」時		161W		206W		275W	
		電源「待機」時		0.5W		0.5W		0.4W	
		機能動作時※1		29W		29W		42W	
		電 源「切」時		0.4W		0.4W		0.3W	
スタンドを含む 外 形 寸 法 ()は本体のみ		幅		79.4cm (79.4cm)		91.6cm (91.6cm)		104.4cm (104.4cm)	
		高 さ		61.1cm (55.9cm)		68.8cm (63.6cm)		77.5cm (72.5cm)	
		奥 行		30.0cm (11.6cm)		30.0cm (12.2cm)		35.2cm (12.3cm)	
スタンドを含む質量()は本体のみ				21.0kg (17.9kg)		26.9kg (23.4kg)		34.3kg (29.5kg)	
液 晶 画 面		画 面 寸 法		幅 69.8cm ×高さ 39.2cm 対角 80.0cm (32V 型)		幅 82.0cm ×高さ 46.1cm 対角 94.0cm (37V 型)		幅 93.0cm ×高さ 52.3cm 対角 106.4cm (42V 型)	
		駆 動 方 式		TFT アクティブマトリクス					
		画 素 数		水平 1366 ×垂直 768					
受 信 チ ャ ン ネ ル				地上アナログ：VHF (1～12)、UHF (13～62)、CATV (C13～C38) 地上デジタル：VHF (1～12)、UHF (13～62)、CATV (C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999					
ス ピ ー カ ー				6cm × 12cm 2 個					
音 声 出 力				実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W) (JEITA)					
内	形		名		THH-16U2				
	容		量		160GB				
蔵 H D D	録 画 時 間 の 目 安 ※ 右記の録画時間は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。			● 地上デジタル放送の場合(画質モードが「TS」での録画時) ・HDレート約17時間／SDレート約42時間					
				● BSおよび110度CSデジタル放送の場合(録画モードが「TS」での録画時) ・HDレート約14時間／SDレート約42時間					
				● 地上アナログ放送の場合 ・SPモードで約69時間					
入 力	ビ デ オ 入 力 (入力1、2、3／ゲーム)			S2映像：Y入力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V (p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V (p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV (rms)、22kΩ以上(ピンジャック)					
	オーディオ出力(固定)			音声：200mV (rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)					
・ 出	デ ジ タ ル 放 送 録 画 出 力			S1映像：Y出力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C出力：0.286V (p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V (p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：250mV (rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)					
	D 4 映 像 入 力 (ビ デ オ 1)			14ピン、1.27mmピッチ Y:1V (p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V (p-p)					
カ 端	H D M I 端 子			HDMI1.1準拠 HDMIアナログ音声入力：200mV (rms)、22kΩ以上(ピンジャック)					
	光 デ ジ タ ル 音 声 出 力			トスリンク					
子	電 話 回 線 接 続 端 子			モジュラージャック方式					
	L A N 端 子			RJ-45					
	ヘ ッ ド ホ ー ン 端 子			口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω					
使 用 条 件				使用周囲温度：5℃～35℃、使用周囲湿度：20%～80% (結露のないこと)					
意匠	キャビネット材質			ポリスチレン樹脂(PS)					
角 度 調 整 範 囲 (テレビ ス タ ン ド)				左右：それぞれ約15° 上下：不可					
主 な 付 属 品				取扱説明書 操作編 (本書)	×	1部	電話機コード	×	1本
				取扱説明書 準備編 (別冊)	×	1部	モジュラー分配器	×	1個
				取扱説明書 資料編 (別冊)	×	1部	B-CASカード (IDラベル付き)	×	1枚
				リモコン (CT-90254)	×	1個	BS・110度CSデジタル放送受信契約申込書	×	1式
				単四形乾電池 (R03)	×	2個	「お客様登録のお願い」のハガキ	×	1枚
				同軸ケーブル	×	1本			

※1：「機能動作時」は、以下の設定や動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。
 ・本機のHDDに録画しているときや、本機で受信したデジタル放送を外部機器に録画しているとき
 ・番組情報などの取得中